Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 90452-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatowiec

Przebudowa drogi gminnej nr 357031T Kobiela do pól nr 2 dz. nr 242, 215 od km 0+000 do km 0+251
1. Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie.
2. Roboty ziemne (ścięcie poboczy)...
Termin składania ofert: 2016-05-04

Opatowiec: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Kobiela, Podskale, Rzemienowice, Kęsów, Ksany, Trębaczów, Wyszogród, Rogów, Charbinowice, Kocina, Kamienna
Numer ogłoszenia: 130808 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90452 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, Rynek 3, 28-520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie, tel. 41 35 18 052, faks 41 35 18 034.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Kobiela, Podskale, Rzemienowice, Kęsów, Ksany, Trębaczów, Wyszogród, Rogów, Charbinowice, Kocina, Kamienna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 357031T Kobiela do pól nr 2 dz. nr 242, 215 od km 0+000 do km 0+251
1. Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie.
2. Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
3. Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II_IV. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu.
4. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

5. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
6. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
7. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m2. Ruch KR-2.
8. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.30 cm po zagęszczeniu + zjazdy
Przebudowa drogi gminnej Podskale-Rzyczyska w miejscowości Podskale dz. nr 409 od km 0+000 do km 0+381
1. Roboty ziemne - ścięcie poboczy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat III z transportem samochodem do 1 km.
2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m2. Ruch KR-2.
5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.5 cm po zagęszczeniu.
Przebudowa drogi w Rzemienowicach dz. nr 287 od km 0+000 do km 0+165
1. Roboty ziemne (ścięcie poboczy, przycięcie skarpy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 5 cm 125 kg/m2. Ruch KR-2.
5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.5 cm po zagęszczeniu + zjazdy na posesje.
Przebudowa dróg w Kęsowie dz. nr 54/2 od km 0+000 do km 0+204 oraz nr 104 od km 0+000 do km 0+043
1. Roboty ziemne - ścięcie poboczy, przycięcie skarpy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125kg/m2. Ruch KR-2.
5. Profilowanie poboczy kruszywem łamanym gr. 30 cm po zagęszczeniu.
Przebudowa drogi w Ksanach dz. nr 290 od km 0+000 do km 0+120
1. Roboty ziemne - ścięcie poboczy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
3. Górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125kg/m2. Ruch KR-2.
5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.5 cm po zagęszczeniu.
Przebudowa drogi gminnej Trębaczów-Królewice dz. nr 62 od km 0+000 do km 0+300
1. Roboty ziemne - ścięcie poboczy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.

2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
3. Górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125kg/m2. Ruch KR-2.
5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.5 cm po zagęszczeniu + zjazdy.
Przebudowa drogi gminnej Wyszogród do wsi nr 2 dz. nr 128 od km 0+000 do km 0+466
1. Roboty ziemne (ścięcie poboczy, przycięcie skarpy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 5 cm 125 kg/m2. Ruch KR-2.
5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.5 cm po zagęszczeniu.
Przebudowa drogi w Rogowie dz. nr 433 od km 0+000 do km 0+110
1. Roboty ziemne (ścięcie poboczy,) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 5 cm 125 kg/m2. Ruch KR-2.
5. Profilowanie poboczy szer.0.3 m kruszywem łamanym gr.5 cm po zagęszczeniu.
Przebudowa drogi gminnej Charbinowice-Podlesie dz. nr 182,60 od km 0+000 do km 0+836
1. Roboty ziemne - ścięcie poboczy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125kg/m2. Ruch KR-2.
5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.5 cm po zagęszczeniu.
Przebudowa drogi gminnej Kocina przez wieś dz. nr 169 od km 0+000 do km 0+456
1. Roboty ziemne (ścięcie poboczy, przycięcie skarpy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
2. Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II_IV. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu.
3. Przepust rurowy o średnicy Ø 100 na ławie z kruszywa naturalnego z przyczółkami zbrojonymi wylewanymi na mokro o wym. 2,5x2,3x0,25 na ławie betonowej 2,70x0,5x0,25 7 m.
4. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
5. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
6. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
7. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5

cm 125kg/m2. Ruch KR-2.
8. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.30 cm po zagęszczeniu + zjazdy
Przebudowa drogi w Kamiennej dz. nr 305 od km 0+000 do km 0+525
1. Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie.
2. Roboty ziemne (ścięcie poboczy, przycięcie skarpy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
5. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125kg/m2. Ruch KR-2.
6. Profilowanie poboczy szer.0.3 m kruszywem łamanym gr.35 cm po zagęszczeniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT)*: 954349,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 551268,72
- **Oferta z najniższą ceną:** 551268,72 / **Oferta z najwyższą ceną:** 790982,99

- **Waluta:** PLN .