

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Podłężu  
ADRES INWESTYCJI : Podłęże, gm. Pińczów  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 14.05.2012r

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropleniem poboczy środkami chwastobójczymi	m <sup>2</sup>	289,000		
2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 5 cm	m <sup>3</sup>	60,690		
3	<b>KNR 2-31 0311-01 analogia</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m <sup>2</sup>	1199,900		
4	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m <sup>2</sup>	1171,000		
5	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m <sup>3</sup>	17,340		
6	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m <sup>3</sup>	3,150		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 289,00*0,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	289,000	289,000
				<b>RAZEM</b>	<b>289,000</b>
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 5 cm 289,00*4,20*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	60,690	60,690
				<b>RAZEM</b>	<b>60,690</b>
3	KNR 2-31 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd 289,00*4,10+15,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1199,900	1199,900
				<b>RAZEM</b>	<b>1199,900</b>
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd 289,00*4,00+15,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1171,000	1171,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1171,000</b>
5	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 289,00*2*0,50*0,06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17,340	17,340
				<b>RAZEM</b>	<b>17,340</b>
6	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,150	3,150
				<b>RAZEM</b>	<b>3,150</b>