

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Zagość Stara
ADRES INWESTYCJI : Zagość Stara, gm. Pińczów (działki o nr ewid. 682)
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 12.05.2010r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 DROGA O NR EWIDENCYJNYM 682						
1	KNR 2-31 1402-d.1 05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	288,000		
2	KNR 2-31 0107-d.1 01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 4 cm	m ³	63,360		
3	KNR 2-31 0311-d.1 01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	1404,000		
4	KNR 2-31 0311-d.1 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	1368,000		
5	KNR 2-31 0107-d.1 01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 6 cm	m ³	12,960		
6	KNR 2-31 0107-d.1 01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ³	0,900		
Razem dział DROGA O NR EWIDENCYJNYM 682						

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DROGA O NR EWIDENCYJNYM 682					
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 360,00*0,40*2	m ²		
d.1	1402-05		m ²	288,000	
				RAZEM	288,000
2	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 4 cm 360,00*4,40*0,04	m ³		
d.1	0107-01		m ³	63,360	
				RAZEM	63,360
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 360,00*3,90	m ²		
d.1	0311-01 analogia		m ²	1404,000	
				RAZEM	1404,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 360,00*3,80	m ²		
d.1	0311-05		m ²	1368,000	
				RAZEM	1368,000
5	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz. 6 cm 360,00*0,30*0,06*2	m ³		
d.1	0107-01		m ³	12,960	
				RAZEM	12,960
6	KNR 2-31	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 3,00*1,50*0,10*2,00	m ³		
d.1	0107-01		m ³	0,900	
				RAZEM	0,900