



Balustrada wewnętrzna

Św2 ściana wewnętrzna 2

- powłoka malarska, farby akrylowe, kolor biały
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak z betonu komórkowego - 12cm (12x x59x24)
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- powłoka malarska, farby akrylowe, kolor biały

1. Kominy zaprojektowano jako systemowe z kształtek kominowych np. SCHIEDEL PRO ADVANCE 16+W(46X32) lub inne podobne, oraz z ceramicznych pustaków kominowych o wym. 19x19x22cm
uwaga: jest możliwość zamiany kominów dymowych systemowych na pustaki kominowe o wym. 19x19x22cm
2. Wysokość parapetu podano od poziomu wykończonej podłogi
3. Schody wewnętrzne zaprojektowane jako żelbetowe
4. Powierzchnie użytkową mierzone powyżej wysokości 190cm
5. Parapety wewnętrzne wykonane jako PCV kolor biały poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji
6. Parapety zewnętrzne wykonane jako stalowe gr. 0,75mm malowane kolor ral 8017
poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji
7. W pomieszczeniach "mokrych" takich jak łazienki płytki wyłożyć do poziomu 2m od posadzki, płytki w kolorach piaskowych
8. W częściach wspólnych takich jak korytarze oraz klatka schodowa ściany należy wyłożyć do wysokości 1,8m tynkiem mozaikowym, kolor wg specyfikacji
9. Posadzki podestów wejściowych, korytarzy oraz klatki schodowej wykończyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi, kolor: szary jasny, cokoliki wysokości 10cm
10. Przed wejściem głównym do budynku należy zlokalizować wycieraczkę stalowe ocynkowane o wymiarach 80x45cm, odprowadzenie rurę PV Ø50
11. Posadzki:
 - płytki gresowe; kolor jednolity szary jasny, (stone life SL12) płytki o wym. 30x30cm
 - płytki ceramiczne; kolor piaskowy, wym. 30x30cm
 - panele podłogowe o ścieralności min. AC3, kolorystyka jasna np. stary klon
12. Balustrady wewnętrzne - stalowe malowane emalią alkidową, kolor; szary ral 9002 konstrukcja rurowo- bednarkowa, montowana do boku schodów
13. Balustrady zewnętrzne - stalowe malowane emalią alkidową, kolor; oliwkowy konstrukcja rurowo- bednarkowa, montowana do boku schodów



Investor:

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
mail:biuro@biurodraft.com.pl

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10,
28-400 Pińczów,

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODREBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENN , WODOCIĄG, KANALIZACJA			
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: 85/12, 85/3, 238/1	Miejscowość: ul. Siedem Źródeł, Pińczów	Województwo świętokrzyskie	
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Główny projektant arch.:	mgr inż. arch. Anna Pisula	nr upr. bud. 24/03/SLOKK. spec. arch.		sierpień 2009
Sprawdzający arch.:	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk	nr upr. bud. 577/KW/73. spec. arch.		
Opracował:	inż. Sybilla Zajac			
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU- budynek A		Nr rysunku:	Skala:

RZUT PARTERU- budynek A

Nr rysunku:

Skala:

A-01

1:100