



RZUT FUNDAMENTÓW 1:100

± 0,00 = 191,15 m n.p.m


p.p.f = -1,30 = 189,85 m n.p.m.



PRZEKROJE ŁAW FUNDAMENTOWYCH 1:25



PRZEKRÓJ STOPY FUND. 1:25



WYKAZ STALI						
NR	#/ø	L	SZT	A-I	A-III	
				ø6	#10	#12
1	#12	łączna				306,00
2	ø6	1,10	240	264,00		
3	#10	0,50	87		43,50	
4	#10	łączna			52,20	
Długość razem mb				264,00	95,70	306,00
Ciężar jednostkowy kg/m				0,222	0,617	0,888
Ciężar całk. stali kg				58,61	59,05	271,73

BETON C20/25 (B25)

STAL A-III-#

STAL A-I -ø

Uwaga:

Pręty łączyć na zakład min. 40d, dotyczy to również naroży.

OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI ZAGOJSKIEJ gmina Pińczów DZIAŁKA NR 522			
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	NR UPR.	DATA
pojełkował	mgr inż.ST.GRUDZIEŃ		228/KL/72	0.8-16
sprawił	inż.W.GRYCHOWSKI		351/KL/94	skala 1:100
				nr.rys. 1