
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Starej Zagości
ADRES INWESTYCJI : Stara Zagość, gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|--|---|----------------|---------|------------|---------|
| 1 | KNR 2-01 0217-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m ³ | 6,400 | | |
| 2 | KNR 2-31 0605-07 analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm | m | 8,000 | | |
| 3 | KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | m ³ | 1,280 | | |
| 4 | KNR 2-31 1402-05 | Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi | m ² | 105,000 | | |
| 5 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm | m ³ | 52,500 | | |
| 6 | KNR 2-31 0311-01 analogia | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd | m ² | 440,500 | | |
| 7 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd | m ² | 430,000 | | |
| 8 | KNR 2-31 0107-01 | Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm | m ³ | 6,300 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |

Słownie:

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR 2-01 0217-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 0,80*8,00*1,00 | m ³ m ³ | 6,400 | |
| | | | | RAZEM | 6,400 |
| 2 | KNR 2-31 0605-07 analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm 8,00 | m m | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 3 | KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 0,20*0,80*8,00 | m ³ m ³ | 1,280 | |
| | | | | RAZEM | 1,280 |
| 4 | KNR 2-31 1402-05 | Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 105,00*0,50*2 | m ² m ² | 105,000 | |
| | | | | RAZEM | 105,000 |
| 5 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 105,00*5,00*0,10 | m ³ m ³ | 52,500 | |
| | | | | RAZEM | 52,500 |
| 6 | KNR 2-31 0311-01 analogia | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd 105,00*4,10+10,00 | m ² m ² | 440,500 | |
| | | | | RAZEM | 440,500 |
| 7 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd 105,00*4,00+10,00 | m ² m ² | 430,000 | |
| | | | | RAZEM | 430,000 |
| 8 | KNR 2-31 0107-01 | Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 105*0,50*2*0,06 | m ³ m ³ | 6,300 | |
| | | | | RAZEM | 6,300 |