



siatka polietylenowa  
jednostronnie pokryta  
geowłókniną

- 1 - rura drenarska z filtrem. Spadek 0,5%
- 2 - żwir drenarski o frakcji 16 - 32 mm
- 3 - warstwa trawy syntetycznej
- 4 - warstwa wyrównująca z młotu kamiennego o frakcji 0 - 4 mm
- 5 - warstwa kładząca z kruszywa kamiennego o frakcji 0 - 31,5 mm
- 6 - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5 - 63,0 mm
- 7 - warstwa odsączająca z płasku
- 8 - grunt rodzimy

NAZWA OBIEKTU: ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012"		NR RYS: 3
INWESTOR: Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów		Branża: Sanitarna
TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój przez drenaż		SKALA: 1:50
ADRES OBIEKTU: ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów Dz. Nr ewid. 82/4		DATA: 01. 2010
OPRACOWAŁ:		STRONA: 7
PROJEKTOWAŁ:		