

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika-dokończenie  
ADRES INWESTYCJI : Zagość Nowa  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

## KOSZTORYS OFEERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m <sup>2</sup>	91,000		
2	<b>KNR 2-31 0101-01 0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 19 cm	m <sup>2</sup>	19,500		
3	<b>KNR 4-01 0108-06</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	12,805		
4	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C8/10 - B-10)	m <sup>3</sup>	3,400		
5	<b>KNR 2-31 0403-01</b>	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	85,000		
6	<b>KNR 2-31 0407-03</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	15,000		
7	<b>KNR 2-31 0407-02</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	70,000		
8	<b>KNR 2-31 0114-05 0114-06</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	15,000		
9	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	70,000		
10	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4cm	m <sup>2</sup>	15,000		
11	<b>KNR 2-31 0511-02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	70,000		
12	<b>KNR 2-31 0107-04</b>	Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-15 na długości 104,0 mb, szerokości 20 cm, grubość w-wy 20 cm	m <sup>3</sup>	3,400		
13	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 70,00*1,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,000</b>
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 19 cm 3*5,00*1,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,500</b>
3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 91,00*0,1+19,50*0,19	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12,805	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,805</b>
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C8/10 - B-10) 85,00*0,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,400</b>
5	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 85,00	m m	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5,00*3	m m	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
7	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70,00	m m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
8	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3*5,00*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 70,0*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4cm 3*5,00*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 70,0*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
12	KNR 2-31 0107-04	Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-15 na długości 104,0 mb, szerokości 20 cm, grubość w-wy 20 cm 85,0*0,2*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,400</b>
13	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>