

STAROSTWO POWIATOWE
w Pińczowie
Urząd Architektury i Budownictwa
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI PIŃCZOWSKIEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
d. ZESPOŁU POPAULIŃSKIEGO w Pińczowie

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
1:50

L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
SYMBOL	D11	D4	D3	D7	D8	D6	D16	D15	D17	D 12	D 18	D 19	D13	D5	D 21	D10	D 23	D 24	D25		
NAZWA			DRZWI PLYTOWE PEŁNE GŁADKIE TYPU "MINIMAX" do pomieszczeń sanitarnych z wentylacją u dołu drzwi			DRZWI PLYTOWE GŁADKIE TYPU "MINIMAX"	DRZWI PLYTOWE PEŁNE GŁADKIE TYPU "LONDYN"			DRZWI DREWNIANE PPOŻ I DYMOuszczELNE TYPU "mcr DREW PLUS"				DRZWI STALOWE PPOŻ I DYMOuszczELNE TYPU "H3"			KLAPA DYMOuszczELNA I PPOŻ. TYPU "H3"	DRZWI STALOWE PPOŻ I DYMOuszczELNE TYPU "H80"			
KOLOR	BIAŁE									BIAŁE				BIAŁE							
WG KATALOGU	WG KATALOGU FIRMY "DORTA"									WG. KATALOGU FIRMY "MERCOR"				WG. KATALOGU FIRMY "HORMANN"							
SCHEMAT 1:50 - widok okien od wewnątrz pomieszczeń																					
WYMIARY W ŚWIETLE MURÓW /mm/	SZEROKOŚĆ	810	910	1010	1110	1310	1010	910	1010	1510	1010	1110	1010	1110	1310	910	1010	1210	1010	1210	
	WYSOKOŚĆ	2070																			
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY /mm/	SZEROKOŚĆ	810	910	1010	1110	1310	1010	910	1010	1510	1010	1110	1010	1110	1310	870	970	1170	970	1170	
	WYSOKOŚĆ	2055																			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY /mm/	SZEROKOŚĆ	700	800	900	1000	900+300	900	800	900	900+500	900	1000	900	1000	900+300	800	900	1100	900	1100	
	WYSOKOŚĆ	2000																			
POWIERZCHNIA /m²/	1,66	1,88	2,07	2,28	2,69	2,07	1,88	2,07	3,10	2,07	2,28	2,07	2,28	2,69	1,77	1,98	2,38	1,23	2,38		
LEWE - L / PRAWO - P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICE	-	-	1	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	PARTER	1	2	-	2	1	1	2	-	-	7	5	-	-	-	1	-	1	1	1	-
	PIĘTRO	-	1	1	-	4	-	-	-	-	1	1	2	2	8	6	3	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	1	2	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	RAZEM	1	3	3	6	10	3	2	1	2	8	8	2	2	8	6	3	1	1	1	1
UWAGI :						ŁAZIENKOWE						ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 30			ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 60			1. ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 30 2. DRZWI ZEWNĘTRZNE ANTYWŁAMANIOWE			ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 60

- UWAGI:**
1. STOSOWAĆ DRZWI DREWNIANE ZEWNĘTRZNE OCIEPLANE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $k < 1,42 \text{ W/m K}$
 2. SZKLENIE - ANTYWŁAMANIOWYMI ZESTAWAMI SZKŁA ZESPOŁOWEGO
 3. STOSOWAĆ KLAMKI I SZYLDY W KOLORZE ZŁOTYM
 4. PRZED WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIARY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE
 5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE WYROBÓW INNYCH PRODUCENTÓW LECZ O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PODANE W ZESTAWIENIU!

"GRAFOS" - Projektowanie i nadzór budowlany PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Langiewicza 16 26-130 Suchedniów			
OBIEKT	PIŃCZOWSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY d. ZESPOŁ. POPAULIŃSKI w Pińczowie		
ADRES	PIŃCZÓW, ul. Piłsudskiego 2 działka nr ewid. - 1 obręb 13 m. Pińczowa		
TREŚĆ RYSUNKU	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI PIŃCZOWSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY d. ZESPOŁU POPAULIŃSKIEGO w Pińczowie - Wykaz stolarki drzwiowej		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
Projektował	mgr inż. arch. JA NUSZ WIC	Nr upr.	157 / 77
Opracował	tech. bud. MAREK KWAŚNIEWSKI	Nr upr.	KL - 65/92 KL - 66/92
Sprawił	mgr inż. arch. ŁUKASZ WIC	Nr upr.	215/KL/72
Skala rysunku	1:50	Data wykonania	LUTY 2009 R.
		Nr rysunku	17/1