


[*] Należy zastosować materiały wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiały (szczegółowe rozwiązania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodzą z witryn internetowych i/lub materiałów udostępnionych przez producenta. Materiały pochodzą z następujących witryn internetowych: www.opoczno.pl, www.pruszyński.pl, www.pozio.pl, www.copal.pl, www.rockwool.pl, www.fakro.pl, www.komfort.pl



Płytki podłogowe w części socjalnej i sanitariatach	
gatunek	I
wymiary	297x297
materiał	gres nieszkliwony
kolor	kremowy
antypoślizgowość	R10
klasa ścieralności	Max. 130 mm²
nasiąkliwość	0,1%
klej	elastyczny
fuga	wodoszczelna i chemooodporna stosowana do pomieszczeń silnie narażonych na działanie środków czystości, kolor biały RAL 9010




Płytki ściennie w sanitariatach-do pełnej wysokości pom.	
gatunek	I
wymiary	297x297
materiał	gres nieszkliwony
kolor	jasny kremowy
nasiąkliwość	0,1%
klej	elastyczny
fuga	wodoszczelna i chemooodporna stosowana do pomieszczeń silnie narażonych na działanie środków czystości, kolor biały RAL 9010



Cokoły wyoblone w pomieszczeniach kuchennych oraz narożniki wewnętrzne	
gatunek	I
wymiary	r=60mm długość 3000mm
materiał	ceramiczna/ klinkierowa
kolor	jasnykremowy
zastosować glazurę niskonasiąkliwość-poniżej 0,5%	
klej	dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach gastronomicznych
fuga	wodoszczelna i chemooodporna stosowana do pomieszczeń silnie narażonych na działanie środków czystości, kolor jasny - kremowy



Płytki podłogowe w części ogólnodostępnej	
gatunek	I
wymiary	147x895
materiał	gres nieszkliwony
kolor	biały
antypoślizgowość	R10
klasa ścieralności	klasa 5
nasiąkliwość	0,1%
klej	elastyczny
fuga	wodoszczelna i chemooodporna , kolor biały RAL 9010





4

tynk cementowo- wapienny pokryty powłoką malarską	
farba	emulsyjna
kolor	biały RAL 9010
zastosować farby odporne na ścieranie	



Płyty podłogowe na schodach zewnętrznych i tarasie	
gatunek	I
grubość	1.1cm
materiał	gres nieszkliwony
kolor	naturalny -jasny
struktura pow.	matowa
antypoślizgowość	R10
klasa ścieralności	klasa 5
mrozoodporność	tak



wpust podłogowy 30x30cm ze stali nierdzewnej w sanitariatach

RZUT PARTERU -układ posadzek

SKALA 1:100

