
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ścieżek rowerowych w miejscowości Pińczów - Ścieżka rowerowa wzdłuż ul Legionistów od ul. Republiki Pińczowskiej do ul. Targowej

ADRES INWESTYCJI: Pińczów ul. Legionistów

INWESTOR: Gmina Pińczów

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inżynierska - drogowa

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0.180		
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie obrzeży betonowych chodnikowych wraz z ławą betonową	m	106 + 44 = 150.000		
3 d.1	KNR 2-31 0810-02	rozebranie nawierzchni chodnika wraz z warstwami konstrukcyjnymi	m ²	(117 + 8) * 2.16 + 163.5 = 433.500		
4 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową	m	46 + 10 + 8 = 64.000		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						
2	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
5 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 30 cm	m ²	(117 + 8) * 2.16 + 163.5 = 433.500		
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IVb	m ²	poz.5 = 433.500		
Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
3	45233320-8	Fundamentowanie dróg				
7 d.3	KNR 2-31 0111-03 0111-04	ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem wykonywane w wytwórniach stacjonarnych - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm o wytrzymałości C3/4 warstwa pod chodnikiem	m ²	poz.6 = 433.500		
8 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego stab mech. 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm konstrukcja ścieżki rowerowej i zjazdów	m ²	(117 + 8) * 2 + 163.5 = 413.500		
Razem dział: Fundamentowanie dróg						
4	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
9 d.4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - z wykorzystaniem kostki pozyskanej z rozbiórki przebrukowanie chodników przy ścieżce	m ²	308 + 9 + 33 + 12 = 362.000		
10 d.4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	poz.8 = 413.500		
11 d.4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - AC 16W grubość po zagęszczeniu 4 cm - ścieżka prowadzona przez zjazdy	m ²	poz.10 = 413.500		
12 d.4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej	m ²	poz.11 = 413.500		
13 d.4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm	m ²	poz.12 = 413.500		
14 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	44 + 117 + 5.5 + 117 + 8 + 3.8 + 3.5 + 2 = 300.800		
15 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe	m ³	poz.14 * 0.035 = 10.528		
16 d.4	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12 + 3.7 + 25.5 + 10 + 5.5 = 56.700		
17 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	poz.4 * 0.083 = 5.312		
Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5	45100000-8	Roboty wykończeniowe i inne roboty				
18 d.5	KNR 2-01 0510-01	Uporządkowanie terenu wokół drogi wraz z jego humusowaniem i obsianiem trawą	m2	180 * 2 = 360.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe i inne roboty						
6	45233000-9	Inne roboty				
19 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	3.000		
20 d.6	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie	m	107.000		
21 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm wygięte u góry na wspornik - znak ustawiany 2,5m ponad powierzchnią	szt.	9.000		
22 d.6	KNR 2-31 0703-01	Dostarczenie i przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	9.000		
23 d.6	KNR 2-31 0703-01	likwidacja znaków drogowych	szt.	1.000		
24 d.6	KNR AT-04 0203-03	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowsarstwowe - symbole	m2	17.550		
25 d.6	KNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowsarstwowe i - drugi kolor	m2	17.640		
Razem dział: Inne roboty						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						