




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	nazwa pomieszczenia	wyk. posadzki	pow. (m ²)
1.	biuro	plytki gresowe	14,85
2.	pom. socjalne	plytki gresowe	4,85
3.	pomieszczenie gospodarcze	plytki gresowe	12,26
4.	szatnia	plytki gresowe	5,16
5.	toaleta	plytki gresowe	2,48
6.	komunik. ustępow o gólnodostępnego	plytki gresowe	14,26
7.	wc dla os. niepełnospr. oraz kobiet	plytki gresowe	6,14
8.	przedsionek- ubikacji damskiej	plytki gresowe	6,11
9.	ubikacja damska	plytki gresowe	8,26
10.	przedsionek- ubikacji męskiej	plytki gresowe	7,00
11.	ubikacja męska	plytki gresowe	9,12
razem			90,49

- ~ szybkozłączka do celów porządkowych
-  szafka porządkowa z umywalką na wys. 50cm
-  wpust kanalizacyjny
-  wentylacja grawitacyjna- ponad dach
(rura spiro- komin wentylacyjny pcv)

Uwagi:
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Przed przystąpieniem do robót
sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektami konstrukcji, instalacji elektrycznych. Ewentualnie wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Nie należy prowadzić robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu. W szczególności nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary w naturze. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych elementów i przystąpieniem do produkcji wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i zweryfikować otrzymane założenia i dostosować je do rozwiązań systemowych. Wykonawca ma obowiązek uzyskać aprobatę głównego projektanta, bądź jego przedstawiciela dla proponowanych rozwiązań.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Wszelkie niejasności bezzwłocznie konsultować z projektantem. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu, należy skonsultować z projektantem.
Wysokość parapetu podano od poziomu wykończonej podłogi wykonanej jako PCV kolor biały, poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji
Parapety zewnętrzne systemowe z blachy powlekanej, kolor grafitowy wg stolarki okiennej
Schody zewnętrzne przy głównym wejściu o konstrukcji betonowej, wykończenie płytkami gresowymi ze żłobieniami antypoślizgowymi.

<