

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>			
1	KNR 2-31 d.1 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 293,00*0,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 293,00	 293,000
				<b>RAZEM</b>	<b>293,000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm  72,00*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216,00	 216,000
				<b>RAZEM</b>	<b>216,000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 72,00*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216,00	 216,000
				<b>RAZEM</b>	<b>216,000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm  330,00*4,00+35,00*3,00+15,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1440,00	 1440,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1440,000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 365,00*3,00+15,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1110,00	 1110,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1110,000</b>
6	KNNR 6 d.1 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 365,00*3,00+15,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1110,00	 1110,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1110,000</b>
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>			
7	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm 365*0,50*2*0,07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 25,55	 25,550
				<b>RAZEM</b>	<b>25,550</b>
8	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,10	 2,100
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>